

RUMSBESKRIVNING

R-13

SHP 2019

SYSTEM 2012

2019-07-01

Anm

Denna beskrivning är upprättad i anslutning till AMA 14. Beskrivningen, som är gemensam för olika hustyper, gäller i tillämpliga delar enligt huvudritning och arbetsritningar.

GENERELL RUMSBESKRIVNING FÖR SHP 2019 I STANDARDUTFÖRANDE

Aktuella rum enligt kontraktsritning.

Högskap: garderob och städskap i antal och placering enligt kontraktsritning. Högskap levereras i fullhöjd till klädvård och till övriga utrymmen där så är möjligt. Köksinredning i fullhöjd med takanslutning, garderober i sovrum fullhöjd utan takanslutning. Skjutdörrar har fyllnad av klart spegelglas och ram av silverlackerad aluminium. Trappa, spalje, räcke och handledare av eklaserad furu av kvalitet BB i förekommande fall med placering och utformning enligt kontraktsritning.

Invändig vindslucka med steg i förekommande fall, placerad enligt kontraktsritning, behandlas enligt behandlingskod 56-00010.

Snedtak i 1½-planshus behandlas som vägg.

Ryggåstak som tillval i vissa hustyper enligt kontraktsritning.

Angivna ytmaterial ingår vid alternativet NF

Beteckningar inom parentes är kod från "Referensyta Måleri Utgåva 2017"

Beteckningar

G = Golv

V = Väggar

T = Tak

Ö = Övrig

I = Inredning

Badrum

G: Klinkerplattor, fuktskydd typ tätduk

V: Kakelplattor, fuktskydd typ tätduk, 13 mm oorganisk skiva

T: 13 mm gipsplank. Målning (A11:01VA)

I: Belysningsarmatur

Tvättställ

Golvstående toalettstol

Ö: Kakel i fönstersmyg

WC

G: Klinkerplattor, fuktskydd typ tätduk, med sockel i samma material

V: Målad väv, sk. Stöpplad, 13 mm gipsskiva (A21:03VT)

T: 13 mm gipsplank. Målning (A11:01VA)

I: Belysningsarmatur

Tvättställ

Golvstående toalettstol

Ö: Taklist vitmålad (tillval)

Klv/WC/Dusch	G: Klinkerplattor, fuktskydd typ tätduk V: Kakelplattor, fuktskydd typ tätduk, 13 mm oorganisk skiva T: 13 mm gipsplank. Målning (A11:01VA) I: Belysningsarmatur Spegel med belysning Kommod med tvättställ Golvstående toalettstol Duschväggar i klarglas Värmepump Tvättmaskin Torktumlare Ö: Kakel i fönstersmyg
WC/Dusch	G: Klinkerplattor, fuktskydd typ tätduk V: Kakelplattor, fuktskydd typ tätduk, 13 mm oorganisk skiva T: 13 mm gipsplank. Målning (A11:01VA) I: Belysningsarmatur Spegel med belysning Kommod med tvättställ Golvstående toalettstol Duschväggar i klarglas Ö: Kakel i fönstersmyg
Hall	G: Ek trägolv 13 mm Klinker vid entré, enligt kontraktsritning V: 13 mm gipsskiva. Målning på gips (A11:01) T: 13 mm gipsplank. Målning (A11:03) Ö: Golvsockel, ekfanérad alt. vitmålad Taklist vitmålad (tillval)
Klädkammare	G: Ek trägolv 13 mm V: 13 mm gipsskiva. Målning på gips (A11:01) T: 13 mm gipsplank. Målning (A11:03) Ö: Golvsockel, ekfanérad alt. vitmålad Taklist vitmålad (tillval) I: Klädhängarestång och hylla b = 400 mm Belysningsarmatur
Klädvårdsrum	G: Klinkerplattor, fuktskydd typ tätduk, med sockel i samma material

	V:	Målad väv, sk. Stöpplad, 13 mm gipsskiva (A21:03VT)
	T:	13 mm gipsplank. Målning (A11:03)
	Ö:	Fönsterbänk av kalksten Taklist vitmålad (tillval)
	I:	Bänkskåp inkl rostfri tvättho Värmepump Tvättmaskin Torktumlare Installationsgarderob Städsåp Belysningsarmatur
Kök/Matplats	G:	Ek trägol 13 mm
	V:	13 mm gipsskiva. Målning på gips (A11:01)
	T:	13 mm gipsplank. Målning (A11:03)
	Ö:	Golvsockel, ekfanérad alt. vitmålad Taklist vitmålad (tillval) Fönsterbänk av kalksten (ej inom kaklat område) Kakel i fönstersmyg inom kaklat område Stänkskydd av kakelplattor över bänkskivor och diskbänk, höjd om 0,5 m utmed bänkskivans/diskbänkens långsida. Vid val av flätkåpa ingår kakel bakom fläkt upp till tak. Läckageskydd under kyl- o sval, frys, diskmaskin
	I:	Diskbänkskåp med avfallspannar och förvaringslåda Lådhurts med 5 st lådor och 1 st insatsfack i plast Bänkskåp med hyllor Rostfritt diskbänksbeslag Bänkskiva av laminatbeklädd spånskiva med rak kant Väggskåp med flyttbara hyllor Kyl/sval med överskåp Frysskåp med överskåp Inbyggnadsugn Keramisk Häll Diskmaskin Spisfläkt Bänkbelysning med jordat uttag
Förråd under trappa	G:	Ek trägol 13 mm
	V:	13 mm gipsskiva. Målning på gips (A13:14)
	T:	-

	Ö:	Golvsockel, ekfanérad alt.vitmålad
	I:	Belysningsarmatur
Sovrum	G:	Ek trägolv 13 mm
	V:	13 mm gipsskiva. Målning på gips (A11:01)
	T:	13 mm gipsplank. Målning (A11:03)
	Ö:	Golvsockel, ekfanérad alt.vitmålad
		Taklist vitmålad (tillval)
		Fönsterbänk av kalksten
Vardagsrum/Allrum	G:	Ek trägolv 13 mm
	V:	13 mm gipsskiva. Målning på gips (A11:01)
	T:	13 mm gipsplank. Målning (A11:03)
	Ö:	Golvsockel, ekfanérad alt. vitmålad
		Taklist vitmålad (tillval)
		Fönsterbänk av kalksten
Kopplat Garage	G:	-
	V:	13 mm gipsskiva.
	T:	13 mm gipsplank
	I:	Belysningsarmatur
Vind	G:	-
	V:	-
	T:	-
	I:	-

STANDARD FÖR GOLVBELÄGGNINGAR OCH VÄGGBEKLÄDNADER

Lågemitterande produkter väljs i första hand, enligt byggvarudeklaration.

Rumsytor skall vara matta eller halvmatta. Glansvärden på väggar skall vara ca 20 glansenheter

Reflektansfaktor skall vara $\geq 70\%$ för tak och $\geq 40\%$ för väggar.

Angivna golvbeläggningar och väggbeklädnader av följande kvalitet ingår vid nyckelfärdigt utförande.

Golvbeläggningar

MBE.1212 Klinker med materialkostnad 300 kr/m² inkl moms traditionell läggning (rätvinklig montering). Klinkerstorlek torra utrymmen 20x20 cm upp till 33x33 cm. Klinkerstorlek våta utrymmen 15x15 cm upp till 20x20 cm. Maximal storlek på sk. rektifierad (vattenkapad, rakskuren) klinker i våtutrymmen är 15x15 cm. Vattentät golvbeläggning av keramiska fogplattor inomhus. Plattorna skall ha vattenabsorption $E \leq 6\%$.

MDB.33 Ek trägolv 13 mm:
Mellanlägg av lumpapp och vid betonggolv även plastfolie.

Väggbeklädnader

MBE 222 Kakel med materialkostnad 300 kr/m² inkl moms traditionell sättning (rätvinklig montering, kakelstorlek: 15x15 cm upp till 25x40 cm).
Vattentät beklädnad

LCS.22121 Vattenavvisande beklädnad:
Glasfiberväv Alcro Tasso Glasfiber G 135 målad med Alcro Intensiv Grund/Täck
Målning på gips:
1 st bruten vit kulör

Rätt till smärre ändringar av konstruktion och material förbehålls.

Bromölla 2019-07-01

SVENSK HUSPRODUKTION AB