















MATERIALKATALOG 2020-09-03

# Sankt Ansgars Väg 10








PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	KULÖR/MATERIAL	MÅTT	KOMMENTAR
Målning väggar				Vit NCS-S0500-N glans 5-7		Sovrum, hall, kök, vardagsrum Puts, murstockar, spackling
Målning gipstak				Vit NCS-S0500-N glans 2		Gipstak, undertak, ev. balkar, inklådnader etc.
Målning våtrum				Vit våtrumsfärg glans 20		Våtrumsväggar (VT och VA)
Väggkachel (WC)		J66 Limestone Light Grey	Bricmate		B: 297 mm H: 596 mm D: 9 mm	
Golvkachel (WC)		J66 Limestone Light Grey	Bricmate		B: 595 mm H: 595 mm D: 9 mm	Inkl. fall
Golvkachel (Hall)		J33 Norrvange Grey	Bricmate		B: 600 mm H: 600 mm D: 9 mm	Grå fog, Ink list runt om LGH 1603 & 1604
Parkettgolv		Ek Truffle	Barlinek	1-stav. Vitlackerad	B: 180 mm H: 2200 mm D: 14 mm	Lämplig för golvvärmare 100% trä Slipbar
Träsockel och kantlister				Vit	H: 50–56 mm D: 12 mm	Standard
Tamburdörr		Säkerhetsdörr Standard	Svenska skydd	Insida vit		Karmyttermått: 985mm x 2090mm Dörrblad: 58 mm Säkerhetsklass: RC3 Brandgästahet: Sa och S200 Blandklass: EI2 15/EW 30 Ljud: 39 dB. Utvändig färg likt befintliga dörrar i trapphus.
Hatthylla		Hatthylla Metro	Rowico	Svart	B: 810 mm H: 260 mm D: 290 mm	Kontrollera hatthyllans mått med planlösningar.


Trädörrar/ Innerdörrar		Advance-Line standard Craft	Swedoor	Vit NCS-S0500-N Beställningsfärg	B: 900 mm H: 2100 mm D: 40 mm	B: dörrbladsmått: 825mm H: dörrbladsmått: 2040mm
Handtag		Torino	Habo	Mässing		Beslag för sovrum och wc/bad Passar till dörrtjocklek 38–42 mm Utsprång 58 mm
Garderob, städsåp och luckor			Platsbyggt	Midnattsblå NCS S 8005-R80B	(B: 600 mm) (H: 2118 mm) (D: 600 mm)	Se planritning för storlek för respektive skåp. Avvikelse från mått kan förekomma
Köksluckor			Platsbyggt	Midnattsblå NCS S 8005-R80B	(B: 900 mm) (H: 2100 mm) (D: 40 mm)	Se planritning för storlek för respektive skåp.
Handtag		Pull Bar	Buster & Punch	Brass (Mässing)	B: 20 mm H: 33 mm Ø18	Kök och WC/Bad. Utformning och placering fastslås i samband med köksuppställningen.
Knoppar		Knob	Buster & Punch	Brass (Mässing)	Ø18	Kök och WC/Bad. Utformning och placering fastslås i samband med köksuppställningen.
Bänkskiva & Stänkskydd		Royal Reef	Silestone	Greige		Anpassas efter planritning

Diskho		TA5040	Tapwell	Mässing	B: 550 mm H: 200 mm D: 450 mm	Infräst i bänkskiva.
Inbyggd häll		iQ500	Siemens	Svart	B: 592 mm H: 51 mm D: 522 mm	Infräst i bänkskiva
Ugn		iQ700	Siemens	Svart/rostfri	B: 595 mm H: 595 mm D: 548 mm	10 Ugnsfunktioner inklusive micro LED-belysning, snabbstart, med automatisk återgång, inbyggd kylfläkt
Helintegrerad kyl/frys		iQ500	Siemens	Integrerad	B: 600 mm H: 1860 mm D: 660 mm	Nettovolym kyl (l): 237 Nettovolym frys (l): 87 Ljudnivå: 41dB Energiklass: A++
Diskmaskin		iQ300	Siemens	Integrerad	B: 600 mm H: 865 mm D: 550 mm	Funktion: sex stycken olika program Ljudnivå: 48 dB Energiklass: A+++
Mikrovågsugn		iQ500	Siemens	Integrerad	B: 594 mm H: 382 mm D: 317 mm	Effekt upp till 800 W Ugnsvolym: 20 l För LGH 1604 & 1605
Inbyggd köksfläkt		iQ300	Siemens	Silvermetallic		Frånluft / Cirkulationsluft: Ställbar Ljudnivå: 56dB Antal hastigheter: 3

Köksblandare		Arm 885	Tapwell	Mässing	H: 405 mm	Blandare med diskmaskinsavstängning Funktion: EcoFlow Svängbar pip 110° Hålmått: Ø32–35 mm
Tvätt/Tork kombimaskin LGH 1603 & 1604		iQ500	Siemens	Vit	B: 600 mm H: 850 mm D: 590 mm	Frontmatad Energiklass: A Tvättkapacitet: 7 kg Torkkapacitet: 4 kg Volym trumma: 56 l Ljudnivå tvätt: 47 dB Ljudnivå tork: 59 dB Tillval: Lgh 1601, 1602, 1605 & 1606
Handfat		Vass	Svedberg	Porslin	B: Enligt bygglov H: 150 mm D: 450 mm	
Kommod			Platsbyggd	Midnattsblå NCS S 8005-R80B		Se planritning för storlek för respektive badrum.
Tvättställsblandare		Brillo B1071	Tapwell	Mässing	B: 45 mm H: 160 mm D: 153 mm	Blandaren är Lead Free-märkta produkter innehåller mindre än 0,2% bly.
Toalettstol vägghängd		Starck 3	Duravit	Vit	B: 360 mm H: 435 mm D: 435 mm	Montering: skruvas WC-fixtur för inbyggnad spolsystemet.
Spolplatta		TeceLoop	TECE	Vit	B: 220 mm H: 150 mm D: 5 mm	Dual-flushteknologi minimalistisk design med ram runt.

Handdukstork		Arc 30 Line	INR	Mässing	H: 846 mm D: 95 mm	Anslutning: EL Till- och från knapp i toppen som lyser i blått Effekt: 12W
Spegelskåp med belysning		STAGE	Iconic Nordic rooms	Midnattsblå NCS S 8005-R80B	B: 600 mm H: 720 mm D: 140 mm	Variation av storlek kan förekomma beroende av badrummets utformning och storlek.
Toaletthållare		Base 200	Beslag Design	Mässing	B: 137 mm H: 30 mm D: 106 mm	Montering: Självhäftande mot kakel.
Väggkrok badrum		Base 200	Beslag Design	Mässing	B: 180 mm H: 45 mm	Montering: Självhäftande mot kakel.
Takdusch		EVO TVM7200-160	Tapwell	Mässing	H: 1300 mm	Med termostat Längd slang: 1,5m

Duschvägg		Twin Design	Duschbyggarna	Guld		Draghandtag kantigt Se planritning för storlekar och hängning vä/hö Glastjocklek: 6mm Material: härdat säkerhetsglas
Golvbrunn		Twin design FV506	Smedbo	Mässing	H: 200 mm B: 200 mm	
Lampknapp Kök, vardagsrum		Elko Plus Kron 1848016	Elko	Fjällvit		Dimbar funktion med styrning genom Plejd. omfattning och placering fastställs efter elprojektering.
Eluttag		Elko Plus 1848186	Elko	Vit		Uttag, omfattning och placering fastställs efter elprojektering. En stycken USB-uttag i kök.
Spotlights – Styrning genom Plejdfunktion		Etled 360	Etled	Vit	Yttermått Ø95x47mm	Dimbar funktion med styrning genom Plejd, placering av spottar fastställs efter elprojektering Färgtemperatur 3000 Kelvin varmvit, varmt och behagligt ljus likt halogen, färgåtergivning Ra>93 Effekt: 6,5 W
Utebelysning terrass		Light-Point	Cube designad av Ronni Gol	Vit	B: 100 mm H: 100 mm D: 100 mm	Ljuskälla: 60W G9
Altanskjutdörr		2-delad	Skaala		Se bygglov	

Terrassklinker		J33 Norrvange Grey	Bricmate	klinker	B: 600 mm H: 600 mm D: 9 mm	
----------------	---	--------------------------	----------	---------	-----------------------------------	--